

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana nawierzchni ul. Chłodna			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
d.1.1		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNK 2-06 0804-04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 14 cm	m2		
d.1.1		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
4	KNK 2-06 0804-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 6 cm	m2		
d.1.1		81	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	t		
d.1.1		110	t	110,000	
				RAZEM	110,000
6		Utylizacja gruzu	t		
d.1.1		110	t	110,000	
				RAZEM	110,000
7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.1.1		525	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	t		
d.1.1		170	t	170,000	
				RAZEM	170,000
9		Utylizacja ziemi z korytowania	t		
d.1.1		170	t	170,000	
				RAZEM	170,000
1.2		Wykonanie nawierzchni			
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1.2		16	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
12	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.2		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
13	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
17 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm - jezdnia	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
18 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
19 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
2		Prace porządkowe			
20 d.2	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
21 d.2	KNKRB 1 0415-01 analogia	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000